

**Объявление по закупу лекарственных средств и медицинских изделий
способом запроса ценовых предложений
05.11.2020г**

ГКП на ПХВ «Мунайлинская центральная районная больница», в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг» объявляет о начале проведения закупа способом запроса ценовых предложений по закупку лекарственных средств и медицинских изделий.

Наименование и местонахождение организатора государственных закупок: ГКП на ПХВ «Мунайлинская центральная районная больница», РК, 130006, Мангистауская область. Мунайлинский район., с.Мангистау зд.больницы 24/1квартал

Описание и техническая характеристика товара: Приобретение медицинских оборудования для дневного реабилитационного отделения.

№ Ло та	Наименование товара	Краткая характеристика	Е д и н и ц ы	Ко ли че ст во	Цена за ед.тенге	Сумма, тенге
1	Аппарат ультразвуковой терапии	Аппарат ультразвуковой терапии Лечебные эффекты: противовоспалительный, каталитический, спазмолитический, дефиброзирующий, бактерицидный. Аппарат может применяться в области общей физиотерапии, физической медицины, лечебной физкультуры, ортопедии, при амбулаторном лечении пациентов с болью, в спортивной медицине, косметологии. Время установления рабочего режима не более, мин-1. Режим работы генератора УЗ-колебаний- непрерывный импульсный. Время работы аппарата в повторно-кратковременном режиме, ч-б. время работы, мин-24. время паузы, мин-10. Устанавливаемые значения таймера, мин-2 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 ±5%. Частота ультразвуковых колебаний, МГц УЗТ-1.01Ф0,88 ±0,009. Частота следования импульсов, Гц-50.Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном режиме, мс-2 / 4 / 10 ±20% в непрерывном режиме, мс непрерывно. Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более, %-5.Неравномерность вершины импульса не более, %-10.Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/см²-0,05 / 0,2 / 0,4 / 0,7 / 1,0 ±40%. Питание Напряжение питания, В-220. Частота питающей сети, Гц-50. Мощность потребляемая из сети, ВА не более-50.Габаритные размеры, мм	Ш т	1	680000	680000

	не более 260 x 100 x 215.Класс защиты от поражения электрическим током-II, тип BF. Гарантия не менее 36 месяцев.					
2	Вертикализатор	Вертикализатор предназначен для вертикализации детей с двигательными нарушениями. В зависимости от показаний и заболевания ребенка, опора для стояния может использоваться в качестве переднеопорного и заднеопорного вертикализатора. Вертикализатор легко складывается для транспортировки и хранения.Рама опоры для стояния хромированная или изготовлена из стали с порошковым напылением, обивка выполнена из высококачественного материала, который легко мыть и дезинфицировать. Переднее опорная комплектация: рама с 4-мя колесами; поддержка туловища; поддержка груди с ремнем; разделитель для ног; подножка раздельная с держателями для стоп тормоза; упор для таза; упоры для коленей; боковые поддержки; стол деревянный. Заднеопорная комплектация: рама с 4-мя колесами; поддержка туловища; поддержка груди с ремнем; абдуктор; подножка раздельная с держателями для стоп; тормоза; мягкий подголовник; упоры для коленей; боковые поддержки; стол деревянный. Размер 2: Вес-22 кг.Грузоподъемность-60 кг. Высота горизонтально 85см. Высота от подножек до верхней части поддержки груди 64-96 см. Высота от подножки до верхней части поддержки туловища-52-84 см. Высота от подножки до абдуктора-22-54см. Высота от подножки до коленного упора-13-45см. Высота поддержки груди-12см. Высота поддержки туловища-41см. Диапазон изменения высота абдуктора (переднеопорный/заднеопорный) 6 см / 4 см. Диапазон регулировки ширины подножки-4 см. Длина рамы-84см. Угол наклона вертикализатора от 90° до -15°.Угол наклона ложементов-0°-90°.Угол разведения-35°.Ширина поддержки груди-22 см. Ширина поддержки туловища сверху-32 см. Ширина поддержки туловища снизу-33 см. Ширина рамы-60 см. Количество колес-4.Материал-Сталь, Пластик. Ремни безопасности-Да. Стол-Да. Тип привода механический.	шт	1	1595000	1595000
3	Костюм гравистат для реабилитации ДЦП	Рефлекторно-нагрузочное устройство выполнено из разных типов эластических гипоаллергенных материалов и оснащено надежными крепежами. В комплект входят следующие установочно-базовые компоненты: установочно-базовые элементы: наплечники в количестве 2 единиц; реклинатор грудного отдела позвоночника; пояс; система бандажей на бедро и голень – по 2 ед.; устройства на голенистоопы – 2 ед.; мысковоподопы – 2комплек. ; элементы крепления – 15 ед.; компенсирующие элементы – 8 пар. Тяги: нагрузочные-12шт, корригирующие-12шт.	шт	1	570000	570000
4	Аппарат лазерной терапии	Снижение болевых синдромов нейротенного и органического характера. Коррекция показателей иммунной системы.Улучшение гемодинамики. Выраженное противовоспалительное и противоотечное действие. Активация	шт	1	241500	241500

	репаративных и регенеративных процессов. Восстановление систем регуляции гомеостаза. Число одновременно работающих каналов-2.Контроль и индикация мощности излучения и длины волны лазерных источников-есть. Длина волны излучения для лазерных 365-1300 (определяется излучающих головок, нм типом сменного выносного излучателя). Длина волны излучения для КВЧ-диапазона, мм 4,9; 5,6; 7,1 (определяется типом сменного выносного излучателя). Способ установки значения таймера и частоты следования импульсов-фиксированный или произвольный. Таймер (режим автоматический):- фиксированные значения, мин 2; 5 и «Н» (не ограничен). Произвольный выбор, мин 0,1-90. Частоты модуляции и следования импульсов Гц:— фиксированные значения.— произвольный выбо-10, 80, 3000, 10 00000,5-10 000.Регулировка мощности излучения-от 0 до максимального значения.Масса, гр.-800.Класс электробезопасности-II, тип В (заземления не требуется).Класс лазерной опасности - 1М.Электропитание: Напряжение- Гц90-250. Частота -47-65.Гарантия не менее 12месяцев.				
5	Облучатель ультрафиолетовый	Облучатель-рециркулятор бактерицидный с таймером ОБР-30/2 (двухлампный, настенный). Источник облучения и дезинфекции воздуха-бактерицидная лампа.Количество источников излучения-2.Производительность по потоку, не менее, м3/час-90.Диапазон установки таймера бактерицидной лампы, ч-0÷9999.Корректированный уровень звуковой мощности, не более, дБА-55.В качестве пуско-регулирующего устройства лампы используется бесстартерное электронное устройство повышенной надёжностиНаличие.Отключение рециркулятора при остановке вентилятора для обеспечения эффективного использования лампы.Наличие.Электропитание 220 В, 50 Гц.Потребляемая мощность, не более, ВА-120.Габаритные размеры облучателя, мм-не более 250 х 132 х 1030.Масса не более, кг 4.5Срок службы бактерицидной лампы, ч-9000.	шт	1	155000
6	Аппарат для электрофореза	Аппарат для гальванизации и проведения электрофореза используется для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека (гальванизация), а также для проведения лекарственного электрофореза в лечебно-профилактических учреждениях или в условиях домашнего стационара.Особенностью методов гальванизации и электрофореза, применяемых в приборе, является большая лечебная эффективность, безболезненность процедур, возможность сочетания с другими методами лечебного воздействия.Исполнение аппарата-гальванизатора: переносной (портативный), настольный. Поддерживаемые электроды: свинцовые, углетканевые (разнообразной формы, до 15 шт.), ректально-вагинальные одноразовые. Напряжение питающей сети (В)-220±22.Частота питающей сети (Гц)-50.Потребляемая мощность, не более (В·А)-11.Диапазон регулирования тока (мА) 0—5, 0—50.Максимальный ток в	шт	1	150000

		цепи пациента при нагрузке 50 Ом (мА) 50±5. Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента при любом значении тока, не более (%) - 0,5. Класс защиты от поражения электрическим током и тип рабочей части - II, тип ВФ. Средний срок службы, не менее (лет) 5. Габаритные размеры, ВхШхГ (мм) 100х270х180. Масса, не более (кг) 2,5.				
		Магнит терапевтический аппарат ДИАМАГ предназначен для проведения физиотерапии низкочастотным, низкоинтенсивным импульсным магнитным полем для лечения и профилактики: заболеваний головного мозга (мигрень, инсульт), заболеваний глаз (хронический иридоциклит), остеохондроз шейного отдела позвоночника, болезни Паркинсона, расстройств сна. Современный портативный аппарат ДИАМАГ (АМАГ-03) для транс краниальной терапии состоит из блока управления и излучателя «Оголовок». Излучатель состоит из двух гибких излучающих линеек. Каждая из излучающих линеек содержит по 6 индукторов. Методом лечебного воздействия является низкочастотное низкоинтенсивное бегущее или неподвижное импульсное магнитное поле, в зависимости от выбранной программы. Ввиду простоты использования аппарат ДИАМАГ с успехом применяется в стационарных и амбулаторных лечебных учреждениях, а также в домашних условиях по рекомендации специалиста. Для проведения процедуры необходимо в соответствии с медицинской инструкцией закрепить излучатели на области воздействия, затем выбрать необходимую программу и нажать кнопку «Пуск». По окончании процедуры магнит терапевтическое воздействие отключается автоматически.				
7	Диамаг	Технические характеристики. виды магнитного поля, формируемые диамаг - бегущее; неподвижное амплитуда магнитной индукции на поверхности индукторов - 8; 10 мТл. способ магнитотерапевтического воздействия - пачками импульсов частота следования импульсов в одной пачке - 7 имп/сек; 30 имп/сек. воздействие одиночными импульсами - возможно частота возбуждения индукторов одиночными импульсами - 7 имп/с. частота возбуждения индукторов пачками импульсов, изменяемая автоматически - 1...5 имп/сек; 5...15 имп/сек режимы воздействия - непрерывный; прерывистый предустановленные программы воздействия - 4 программы время для установки рабочего режима аппарата - не более 60 сек. сохранность в энергонезависимой памяти и последующее воспроизведение номера последней использованной программы - возможно время непрерывной работы аппарата ДИАМАГ в режиме цикла: 20 мин/воздействие - 5 мин/перерыв - не менее 8 часов наличие индикации - номер программы; режим воздействия; время экспозиции сигнализация и прекращение работы в случае неисправности - автоматическое напряжение питания аппарата - переменное, 220 Вольт с частотой 50 Гц. максимальная потребляемая мощность в режиме воздействия - 10 ВА. класс защиты по электробезопасности/степень защиты рабочей части, габаритные размеры блока управления - не более 210х170х75 мм. габаритные размеры гибкой излучающей линейки - не более 300х50х30 мм. масса аппарата ДИАМАГ - не более 1,3 кг. срок эксплуатации в условиях лечебных учреждений - более 5 лет гарантийный срок - 2 года. Комплектация - магнитотерапевтический аппарат - 1. экз. индикатор магнитного поля - 1 шт. Эластичная лента - 2 шт. Руководство по	Ш	1	245000	245000

	эксплуатации - 1 экз. Инструкция по применению - 1 экз. заводская упаковка, обеспечивающая хранение и транспортировку - 1 шт.				
8	Компрессорный небулайзер	Мощный и профессиональный компрессор с увеличенным ресурсом работы. Длительное непрерывное время работы компрессора. Небулайзерная камера, состоящая всего из двух деталей для простого использования и быстрой обработки. Удобная ручка для переноски. Влагозащитный переключатель. Широкий спектр распыляемых лекарственных препаратов. Качественный аэрозоль. Характеристики цвет белый. Тип компрессорный. Питание от сети. Скорость распыления 0.4 мл/мин .Объем емкости для лекарств 7 мл. Остаточный объем лекарства 0.7 мл. Уровень шума 55 дБ. Комплектация взрослая маска, детская маска, насадка для носа. Размеры 110x175x215 мм. Вес 2200 г.Гарантия не менее 12 месяцев.	шт	1	74000
9	Реабилитационный велотренажер	Его можно использовать, как для ног, так и для рук! Тренировки с мини байк помогут снизить вес, укрепить мышцы ног, бедер, ягодиц, спины, рук и плеч, улучшить кровообращение и работу сердца и сжечь калорий. Тренажер компактный и практически бесшумный. Мини тренажер оснащен встроенным компьютером, который показывает все важные параметры тренировки: время, дистанцию, количество потраченных калорий. Кроме того, с помощью регулятора уровня сопротивления, вы можете определять интенсивность тренировки в зависимости, от ваших возможностей и потребностей. Тренировки на велотренажере противопоказаны людям с тяжелыми стадиями сердечнососудистых заболеваний (тромбофлебит, тахикардия, сердечная астма и т.д.), сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, тяжёлыми стадиями заболеваний, затрагивающих опорно-двигательный аппарат. Характеристики: Компьютер: один ЖКД .Функции: расстояние, время, скорость, калории в сканирующем режиме.Ременная система нагрузки. Размеры: 46 x 39 x 30 см. Максимальный вес пользователя: 120 кг.Материал: металл, пластмасса.Цвет: черный.Масса маховика: 2 кг.Вес в упаковке: 6 кг. Гарантия не менее 12 месяцев.	шт	1	235000
10	Аппарат для микроволновой терапии	Аппарат предназначен для применения в физиотерапевтических отделениях лечебных и лечебно-профилактических учреждений.Технические характеристики аппарата ДМВ-02.Рабочая частота аппарата (915 ± 5) МГц.Максимальная выходная мощность (15 ± 5) Вт.Минимальная выходная мощность не более:I режим 0,5 Вт;II режим 1 Вт.Аппарат обеспечивает плавное регулирование мощности в 2-х режимах:I режим: 0,5-5 Вт (дискретность 0,5 Вт).II режим: 1-15 Вт (дискретность 1 Вт).Аппарат обеспечивает автоматическое снятие мощности излучения по истечении заданного времени процедуры, а также при нарушении соприкосновения	шт	1	1450000

		излучателя с телом пациента.Время процедур задается от 1 до 29 минут с дискретностью 1 минута.Аппарат обеспечивает работу в течение 8 часов в сутки в повторно-кратковременном режиме: 29 минут работы, 10 минут перерыв.Питание аппарата производится от сети (220 ± 22) В частотой 50 Гц.Потребляемая от сети мощность не более 200 ВА.Габаритные размеры аппарата не более 230х230х90 мм.Масса аппарата без комплекта излучателей не более 1,0 кг. Полное комплектация Аппарат ;Излучатель I круглый (рабочая поверхность излучения Ø 50мм) – 1 шт.;Излучатель II круглый (рабочая поверхность излучения Ø 75мм) – 1 шт.;Излучатель III плоский (рабочая поверхность излучения 50х150мм) – 1 шт.;Излучатель IV плоский (рабочая поверхность излучения 40х110мм) – 1 шт.;Излучатель V стержневой D=Ø 18мм – 1 шт.;Руководство по эксплуатации.Гарантия не менее 36 месяцев.				
11	УВЧ аппарат	Аппарат УВЧ-терапии предназначен для местного лечебного воздействия электромагнитным полем высокой частоты. Отличительные особенности: Современная элементная база, автоматическая настройка резонанса, гибкие электродержатели совмещенные с проводящими фидерами, современный дизайн, сравнительно малый вес и габариты аппарата. Технические характеристики: Время выхода аппарата на рабочий режим, с - не более 60. Время работы аппарата в продолжительном режиме, ч - не менее 6. Время паузы, мин – 10. Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности – автоматическая. Оптимальный зазор электродов, мм – 20. Электродержатели – гибкие. Корректированный уровень звуковой мощности, дБа - не более 60. Номинальное сопротивление нагрузки, Ом – 50. Диапазон установки таймера, мин - (1...99)±5%. Характеристики воздействия: Рабочая частота аппарата, МГц - 27,12 ± 0,163. Выходная мощность, регулируемая ступенчато, Вт - (10 / 15 / 20 / 30 / 40 / 50 / 60) ±20%. Питание: Габариты без электродержателей, мм - 390 х 270 х 174. Габариты с электродержателями, мм - 860 х 30 х 49. Масса с электродами и электродержателями, кг - не более 10. Гарантия не менее 12месяцев.	шт	1	690000	690000
12	Комплекс для восстановления навыков моторики	Комплекс предназначен для выполнения комплексных упражнений кисти, для восстановления навыков мелкой моторики при физической и функциональной реабилитации.Комплекс состоит из 3 столов с ламинированной или деревянной поверхностью, на одном столе может быть установлено от 1 до 4 тренажеров. Общее количество тренажеров составляет 13 видов. Описание устройства: Столешница устанавливается на металлическую стойку. Под столешницей на нагрузочный трос тренажеров за карабины крепятся необходимые грузы.Тренажеры универсальные для левой и правой рук. Габаритные размеры 1 стола (ДхШхВ): 760/760/770 мм.Габаритные размеры тренажеров:Т1-260/220/65 мм.Т2-580/135/135 мм.Т3-225/90/200 мм.Т4-290/100/170 мм.Т5-255/110/85 мм.Т6-	шт	1	1696500	1696500

	200/265/60 мм.Т7-330/120/165 мм.Т8-130/130/205 мм.Т9-200/100/140 мм.Т10-195/120/130 мм.Т11-335/110/255 мм.Т12-340/300/240 мм.Т13-290/35/220 мм.Т14 -290/35/80 мм. Модульная лестница детская. Модульная лестница. Реабилитационные лестницы могут использоваться в следующих областях: реабилитация физиотерапия остеопатия неврология ортопедия. Конструкция состоит из базовой платформы двух видов, двух различных лестниц, с высокой или низкими ступенями. Выбор конфигурации может быть изменен или объединен на более позднем этапе использования тренажера. На обеих сторонах лестниц имеются поручни, которые регулируются в зависимости от роста пациента. Лестница может регулироваться как в угловую, так и линейную конструкцию. Л3 – Короткая лестница Состоит из 3 ступеней, 16 см в высоту, с регулируемой высотой поручней. Л5 – Длинная лестница состоит из 5 ступеней, 9,5 см в высоту, с регулируемой высотой поручней. Конструкция лестницы-Модульная. Гарантия не менее 12 месяцев.				
13	Модульная лестница	Ш Т	1	863000	863000
14	Параллельные перила с препятствиями Support	Ш Т	1	891000	891000
15	Устройство для слинг - терапии	Ш Т	1	1400000	1400000

	опорами для рук).Габаритные размеры рамы, ДхШхВ, мм-напольный,потолочный,с монтажом к стене 3224х1200х2106.3101х1200х1745.2938х1200х2106.Гарантия не менее 36месяцев.					
16	Тренажер кобра	Аппарат механотерапии KOBRA Аппарат механотерапии KOBRA Kobra - это устройство, благодаря которому можно формировать систему мышц и влиять на них. Все мышцы можно развивать как индивидуально, так и в группе. Благодаря Kobra, можно увеличивать силу, выносливость и мышцевую массу. Kobra - это универсальное устройство для тренировок с эластической опорой, в подвешенном положении. Kobra разработана специально для тех, кто желает получить физическое развитие и физическую работоспособность. Области применения: Ортопедия и травматология; Ревматология; Неврология; Кардиология; Диабетология; Педиатрия; Эндокринология; Спортивная медицина. Во время терапии на КОБРЕ используется весь спектр активности — начиная с упражнений, облегчающих состояние, до упражнений по увеличению силы мышц. Это один из наиболее эффективных методов физиотерапии для укрепления глубоких мышц, стабилизирующих позвоночник и тело, и укрепления мышечной силы.	шт	1	2187000	2187000
17	Тренажер для разработки коленного сустава	Комплексная реабилитация коленного сустава в открытой кинетической цепи. Параметры: Длина, не более - 2136 мм. Ширина, не более - 785 мм. Высота, не более - 1622 мм. Масса тренажёра, не более - 105,9 кг. Максимальная статическая нагрузка на ось роликовой опоры, не более - 150 кг.	шт	1	1225000	1225000
18	Вертикализатор тип 1 детский	Многофункциональное устройство широко используется в долгосрочной реабилитации. Рекомендуются для детей и подростков. Вертикализатор делает возможным индивидуальный подход к потребностям ребенка и его семьи. Соответствующая конфигурация этого устройства выполняет функцию реабилитационного кресла для предварительного адаптации пациента в положении сидя, функцию статического вертикализатора с поддержкой сзади или спереди для дальнейшей реабилитации, а также - функцию кушетки. Размеры вертикализатора в горизонтальном положении (без стола): длина, не более 1200 мм, ширина, не более 600 мм, высота, не более 1050 мм. Размеры вертикализатора в вертикальном положении (без стола): длина, не более 810 мм, ширина, не более 600 мм, высота, не более 1390 мм.Гарантия не менее 12 месяцев.	шт	1	1358000	1358000
19	Вертикализатор ТИП	Опора - техническое средство реабилитации. Опора – вертикализатор с обратным наклоном, позволяет пациенту находиться в положении от строго	шт	1	964600	964600

1	взрослый	горизонтального до строго вертикального с жестким закреплением выбранного положения. Вертикализатор с опорным ложем в полный рост для детей и взрослых. Позволяет постепенно переводить пациента из горизонтального положения в вертикальное, развивая чувство равновесия, адаптировать внутренние органы, костную и мышечную системы к новому положению в пространстве. Тип взрослый, размеры. Основные характеристики: длина рамы, см – 161, длина рамы выдвинутая, см – 200, ширина рамы, см – 70, длина ложа, см – 195, ширина ложа, см – 60, высота в вертикальном положении, см – 207, макс. рост см – 180, макс. вес кг – 110. Гарантия не менее 12месяцев	т			
20	Вертикализатор ТИП 1 подростковый	Опора – техническое средство реабилитации. Опора – вертикализатор с обратным наклоном, позволяет пациенту находиться в положении от строго горизонтального до строго вертикального с жестким закреплением выбранного положения. Вертикализатор с опорным ложем в полный рост для детей и взрослых. Позволяет постепенно переводить пациента из горизонтального положения в вертикальное, развивая чувство равновесия, адаптировать внутренние органы, костную и мышечную системы к новому положению в пространстве. Тип подростковый, размеры. Основные характеристики: длина рамы, см – 113, длина рамы выдвинутая, см – 140, ширина рамы, см – 56, длина ложа, см – 137, ширина ложа, см – 46, высота в вертикальном положении, см – 152, макс. рост см – 140, макс. вес кг – 70. Гарантия не менее 12месяцев.	ш т	1	855000	855000
21	Стенд мануальных навыков детский	СТЕНД ДЕТСКИЙ Комплекс позволяет делать упражнения в положении стоя и сидя. Комплекс направленный на восстановление самообслуживания пациента, возврата его в социум, достижения самостоятельности и независимости, на развитие практических двигательных функций верхних конечностей. Серия рабочих средств для имитации различных действий в повседневной жизни. Варианты исполнения могут быть настенными и настольными. Применение: При лечении детей с ДЦП; При лечении взрослых с поражением периферической нервной системы; При лечении после травм спинного или головного мозга; Функциональные нарушения организма у пациентов, перенесших инсульт или инфаркт миокарда; При лечении пациентов с травмами позвоночника; После тяжелых черепно-мозговых травм; Ревматические заболевания; Адаптационные программы для людей, страдающих психическими заболеваниями; Отклонения в развитии и поведении детей; Ортопедические заболевания; Нарушения координации, расстройства внимания, концентрационной способности, реакций, равновесия, расстройства грубой и мелкой моторики; Старческие заболевания, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера; Рассеянный склероз.	ш т	1	291000	291000

		Гарантия не менее 6 месяцев.					
22	Стенд мануальных навыков тактильный	СТЕНД ТАКТИЛЬНЫЙ Комплекс позволяет делать упражнения в положении стоя и сидя. Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует со вниманием, мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью(зрительной и двигательной). Серия рабочих средств для имитации различных действий в повседневной жизни. Варианты исполнения могут быть настенными и настольными.Применение: При лечении детей с ДЦП; При лечении взрослых с поражением периферической нервной системы; При лечении после травм спинного или головного мозга; Функциональные нарушения организма у пациентов, перенесших инсульт или инфаркт миокарда; При лечении пациентов с травмами позвоночника; После тяжелых черепно-мозговых травм; Ревматические заболевания; Адаптационные программы для людей, страдающих психическими заболеваниями; Отклонения в развитии и поведении детей; Ортопедические заболевания; Нарушения координации, расстройства внимания, концентрации, концентрации грубой и мелкой моторики, реакций, равновесия, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера; Старческие заболевания, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера; Рассеянный склероз. Гарантия не менее 6 месяцев.	Ш Т	1	208000	208000	
23	Стенд мануальных навыков Дом	СТЕНД ДОМ Комплекс позволяет делать упражнения в положении стоя и сидя. Варианты исполнения могут быть настенными и настольными. Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует со вниманием, мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью(зрительной и двигательной). Применение: При лечении детей с ДЦП; При лечении взрослых с поражением периферической нервной системы; При лечении после травм спинного или головного мозга; Функциональные нарушения организма у пациентов, перенесших инсульт или инфаркт миокарда; При лечении пациентов с травмами позвоночника; После тяжелых черепно-мозговых травм; Ревматические заболевания; Адаптационные программы для людей, страдающих психическими заболеваниями; Отклонения в развитии и поведении детей; Ортопедические заболевания; Нарушения координации, расстройства внимания, концентрации, концентрации грубой и мелкой моторики, реакций, равновесия, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера; Рассеянный склероз. Гарантия не менее 6 месяцев.	Ш Т	1	182000	182000	
24	Стенд мануальных навыков Одежда	СТЕНД ОДЕЖДА Комплекс позволяет делать упражнения в положении стоя и сидя. Варианты исполнения могут быть настенными и настольными. Хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует со вниманием,	Ш Т	1	200200	200200	200200

	мышлением, координацией, наблюдательностью, воображением, памятью(зрительной и двигательной). Применение: При лечении детей с ДЦП; При лечении взрослых с поражением периферической нервной системы; При лечении после травм спинного или головного мозга; Функциональные нарушения организма у пациентов, перенесших инсульт или инфаркт миокарда; При лечении пациентов с травмами позвоночника; После тяжелых черепно-мозговых травм; Ревматические заболевания; Адаптационные программы для людей, страдающих психическими заболеваниями; Отклонения в развитии и поведении детей; Ортопедические заболевания; Нарушения координации, расстройства внимания, концентрации способности, реакций, равновесия, расстройства грубой и мелкой моторики; Старческие заболевания, как болезнь Паркинсона или Альцгеймера; Рассеянный склероз. Гарантия не менее 6 месяцев.					
25	Лабиринт для оккупационной терапии и развития моторики	Лабиринт для оккупационной терапии и развития моторики. Для развития мелкой, средней и крупной моторики, зрительно ручной координации, формирования одновременных и реципрокных сенсомоторных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и ног. Применение: недоношенность, церебральный паралич и мускульная дистрофия, отклонения в развитии, включая умственную отсталость, эмоциональные расстройства, поведенческие проблемы, аутизм, алкогольная и наркотические зависимости, патологическим социальным поведением и другие. Гарантия не менее 6 месяцев.	Ш Т	1	136500	136500
26	Балансировочная платформа	БАЛАНС ПЛАТФОРМА. Основная задача балансировочного оборудования – стимуляция деятельности вестибулярного аппарата и развитие проприоцепции (ощущение положения частей собственного тела относительно друг друга) у детей, то есть удерживать равновесие, стоя на балансировочной доске и выполняя упражнения. Баланс платформа сделана из высококачественно влагостойкой фанеры, на рабочей поверхности которой имеется специальная антискользящая лента, предотвращающая сползание стопы с поверхности платформы. Габаритные размеры: длина – 400мм, ширина – 300мм, высота – 100мм, масса – не более 3кг. Гарантия не менее 6 месяцев.	Ш Т	1	83720	83720
28	Вертикализатор Тип2 для стояния	Опора – техническое средство реабилитации. Опора – вертикализатор с обратным наклоном, позволяет пациенту находиться в положении от строго горизонтального до строго вертикального с жестким закреплением выбранного положения. Вертикализатор с опорным ложем в полный рост для детей и взрослых. Позволяет постепенно переводить пациента из горизонтального положения в вертикальное, развивать чувство равновесия, адаптировать внутренние органы, костную и мышечную системы к новому	Ш Т	1	964600	964600

		положению в пространстве.	Тип детский, размеры. Основные характеристики: длина рамы, см – 95, длина рамы выдвинутая, см – 119, ширина рамы, см – 45, длина лежа, см – 115, ширина лежа, см – 37, высота в вертикальном положении, см – 124, макс. рост см – 115, макс. вес кг – 45. Гарантия не менее 12 месяцев.				
30	Параллельные перила с подвесом Тип 1 детский	РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ПЕРИЛА, ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ С ПОДВЕСОМ ТИП 1, детский. При недостаточном развитии подвижности ног или полном отсутствии подвижности ног необходимо не только её развивать, но и интенсивно формировать навыки прямохождения. В свою очередь, для обеспечения прямохождения необходимо развивать процессы вертикализации головы и туловища тела. Конструкция перил состоит из поддерживающей подвесной системы, которая помогает и облегчает процесс хождения и не наблюдается усилие на кистевой сустав. Указанное выполнение устройства за счет разгрузки кистевых суставов и дополнительной поддержки улучшает устойчивость пациента и повышает реабилитационный эффект. Пациент тратит меньше сил на удержание вертикального положения корпуса и за счет этого прикладывает больше усилий для передвижения ног. Время ходьбы увеличивается. Технические характеристики: Высота поручней, мин. – 483мм, макс. – 683мм, расстояние между поручнями – 464мм. Гарантия не менее 12 месяцев.	Ш Т	1	1073800	1073800	
31	Стеллаж для силовых тренажеров	Для активной разработки верхних конечностей. Стеллаж представлен в виде металлической сборно-сварной конструкции из листовой углеродистой стали и стальной профильной трубы. Металлические поверхности стоек покрыты эпоксидной порошковой краской, дающей механически прочной, химически и влагуустойчивое покрытие. Столешница выполнена в виде ЛДСП (МДФ) толщиной 16 мм. Цвет стеллажа – серый (белый). Габариты (ДхШхВ, мм): длина 850 мм; ширина 850 мм; высота 1810 мм; Вес не более 35 кг.	Ш Т	1	312000	312000	
32	Сухая углекислая ванна CO2	Установка состоит из передвижной тележки на которую устанавливается баллон углекислотный. К баллону присоединен газовый редуктор с подогревом с предустановленным шлангом высокого давления. Ко второму концу шланга присоединяется пистолет высокого давления с переходным шлангом (дренажный шланг). К нагревательному элементу газового редуктора подключен блок питания. Установка отличается мобильностью (наличие колес). Процедура проводится в специальных герметичных одноразовых мешках, тем самым процедура становится более эстетичной и не требует от персонала дополнительной обработки. Возможность проведения нескольких процедур одновременно. Описание процедуры: пациент помещает верхнюю часть тела (кроме головы) в специальный одноразовый мешок, наполненный чистым газом CO2; основная	Ш Т	1	2002000	2002000	

	физиологическая реакция на процедуру – расширение всех сосудов и капилляров, одновременно с повышением кислорода в крови, и таким образом мышцы, кожа, все органы и железы усиленно снабжаются кислородом; во время процедуры рекомендуется включить релаксационную музыку; рекомендуемое общее количество процедур – 10-15 сухих ванн с CO2; Продолжительность процедуры: от 20 минут до 60 минут в зависимости от состояния больного и особенностей его организма. Комплект поставки: Шланг высокого давления (воздушный спиральный шланг с быстросъемным соединением); Редуктор давления углекислого газа с подогревом (универсальный регулятор расхода газа с подогревом); Переходной шланг для соединения с терапевтическими мешками; Баллон 10,0 л. с жидким CO2 - 2 шт.; Пистолет высокого давления (пистолет продувочный с удлиненным соплом); Блок питания; Передвижная тележка; Мешок на полное погружение 90/180 см (100шт); Мешок на конечности 45 см (100шт); Ремень фиксации (2шт). Принципы действия: Углекислый газ, поступающий в кровь, вызывает ваготонический рефлекс, провоцирует усиление дыхания, раздражая сосудодвигательные и дыхательные центры. При раздражении сосудодвигательных центров происходит расширение сосудов не только кожи, но и коронарных сосудов сердца.Гарантия не менее 24 месяцев.					
33	Штурвал для разработки плечевого и локтевого суставов	Штурвал для реабилитации плечевого и локтевого суставов.Активные упражнения, пассивная мобилизация, проприоцептивные упражнения. Мобильный металлический штатив с транспортировочными роликами; Регулируемое по высоте (72-148 см) колесо диаметром 100 см позволяет подстроиться под различные упражнения и разных пациентов;Возможность тренировки как сидя, так и стоя;Регулировка сопротивления;В комплекте набор дополнительных аксессуаров (локтевой упор, поддержка локтя, центральная рукоятка, набор грузов);Включает методичку и видео с упражнениями; Габариты: 174x100x52 см.Контроль сопротивления с 8 шагами настройки: Nm 0 ÷ 1,8.Вес: 29 кг.Гарантия не менее 12 месяцев.	шт	1	500000	500000
34	Аппарат для лимфодренажа	Он оснащен тремя режимами работы. Комфортную эксплуатацию обеспечивают компактные габариты изделия: 195*265*180 мм. Прибор легок в использовании. Особый комфорт эксплуатации составляет сенсорный дисплей. Преимуществом данного устройства является возможность работы сразу с двумя манжетами. Причем каждая из них органично повторяет пропорции обрабатываемой конечности. Манжеты имеют 6 камер. Их выкройка продумана с инженерной точностью, что обеспечивает комфортную и эффективную процедуру. улучшение кровотока и лимфы (камеры 1, 2 и 3);массаж нижней части бедер (камеры 4 и 5);массаж верхней части бедер (камера 6). Количество камер6-камерные.Тип	шт	1	300000	300000

	Лимфодренажный аппарат. Использование профессиональное. Экран Есть. Гарантия не менее 12 месяцев				
35	Мультифункциональный реабилитационный стул для разработки верхних и нижних конечностей	Поворотный кронштейн может быть использован с обеих сторон. Сопротивление регулируется путем применения 5 гирь по 1 кг каждая (прилагается). Можно регулировать степень сопротивления, исключая движение и выберите каждый сегмент которые должны быть осуществлены. 90 ° спинки можно расположить горизонтально с помощью газовой пружины с механическим ограничителем для проведения терапии в положении лежа. Размеры в см (ДхШхВ) 71х83 ÷ 123х85 ÷ 125. Вес, кг 35. Максимальная нагрузка, кг 135. Дополнительная поддержка для использования двух конечностей одновременно (правая — левая).	Ш Т	1	1000000 1000000
Итого					24779420

Место и срок поставки товара: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 24/1 квартал. Доставка и выгрузка за счет средств потенциального поставщика. На все товары соответствующие документы и сертификаты. После заключения Договора в течении 20 (двадцать) календарных дней.

Условия платежа: по факту поставки товара.

Место приема документов: Мунайлинский район, с. Мангистау, здание больницы 1этаж, кабинет отдел государственных закупок.

Окончательный срок подачи документов: с 14.00 05 ноября 2020г до 14.00 12 ноября 2020 г.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями: 12 ноября 2020 г. в 15.30 часов в кабинете №1 по адресу: г Мунайлинский район, с.Мангистау, здание больницы 1этаж.

И.о.директора ГКП на ПХВ «Мунайлинская центральная районная больница»

Досжанова Ж.Е.

08.11.2020
13.07.2020